



SANY



HH		Cant	1RAS 50H	250H	500H	750H	1000H	1250H	1500H	1750H	2000H	2250H	2500H	2750H	3000H	3250H	3500H	3750H	4000H	
Tipo	Material																			
Filtros	Filtro aceite motor fit sy245	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Prefiltro combustible eng sy215/245/305	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Filtro separador agua combustible sy215	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro combustible fit sr155	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro aire exterior fit sy215/smg200	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro aire interior motor fit sy215	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Filtro aire int cab fit sy135-500	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Filtro aire cabina ext fit sy75-500	1					✓				✓				✓				✓	
	Filtro retorno tanque fit syl956	1					✓				✓				✓				✓	
	Filtro hidraulico succion fit syl956	1					✓				✓				✓				✓	
	Filtro retorno hyd sy305/365	1					✓				✓				✓				✓	
	Filtro malla piloto fit sy135/215/245	1					✓				✓				✓				✓	
	Filtro respiradero hyd sy35-500/sw936	1					✓				✓				✓				✓	
	Correas	Correa alternador eng sy245	1									✓								✓
Correa compresor acs sy215		1									✓								✓	
LUBRICANTE RECOMENDADO																				
Aceites	Motor diesel	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Grasa	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor de giro	6					✓				✓				✓				✓	
	Mando final izq	8					✓				✓				✓				✓	
	Mando final der	8					✓				✓				✓				✓	
	Sistema hidráulico	277									✓									✓
	Refrigerante	31									✓									✓

Notas: 1) En maquinas que trabajen en condiciones severas, con martillo hidráulico, se deberá reducir el intervalo de mantenimiento hidraulico en 50%

2) Ser recomienda una tolerancia de ± 20 horas en el cambio de aceite y filtro de motor

3) En cada mantención, se debe verificar el estado de los filtros, si se detecta que estos se saturan antes del cambio programado, será necesario modificar el intervalo señalado.

4) En cada cambio de correas revisar tensor, dado que deberiamos cambiarlo a las 4000 horas.