



SANY



HH		Cant	1RAS 50H	250H	500H	750H	1000H	1250H	1500H	1750H	2000H	2250H	2500H	2750H	3000H	3250H	3500H	3750H	4000H
Tipo	Material																		
Filtros	Filtro aceite motor fit sy35	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro combustible elemento fit sy35	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Filtro combustible fit sy35	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Filtro aire exterior motor fit sy35	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro aire interior motor fit sy35	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro aire interior cabina fit sy35	1					✓				✓				✓				✓
	Filtro hidraulico retorno fit sy35	1					✓				✓				✓				✓
	Filtro hidraulico succion fit sy35	1					✓				✓				✓				✓
	Filtro respiradero hyd sy35-500/sw936	1					✓				✓				✓				✓
	Filtro malla piloto fit sy135/215/245	1					✓				✓				✓				✓
Correas	Correa alternador eng sy35	1									✓								✓
	Correa compresor acs sy35/bhl75	1									✓								✓
LUBRICANTE RECOMENDADO																			
Aceites	Motor diesel	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grasa	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mando final izq	1					✓				✓				✓				✓
	Mando final der	1					✓				✓				✓				✓
	Sistema hidráulico	40					✓												✓
	Refrigerante	6										✓							

Notas: 1) En máquinas que trabajen en condiciones severas, con martillo hidráulico, se deberá reducir el intervalo de mantenimiento hidráulico en 50%

2) Se recomienda una tolerancia de ± 20 horas en el cambio de aceite y filtro de motor

3) En cada mantención, se debe verificar el estado de los filtros, si se detecta que estos se saturan antes del cambio programado, será necesario modificar el intervalo señalado.

4) En cada cambio de correas revisar tensor, dado que deberíamos cambiarlo a las 4000 horas.