



SANY



| HH | | Cant | 1RAS 50H | 250H | 500H | 750H | 1000H | 1250H | 1500H | 1750H | 2000H | 2250H | 2500H | 2750H | 3000H | 3250H | 3500H | 3750H | 4000H |
|-------------------------------|--|------|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo | Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtros | Filtro aire int cabina fit sw956 | 1 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| | Filtro linea alta presion fit syl956 | 1 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| | Filtro respirad estanq hydr hyd syl956 | 1 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| | Filtro retorno tanque fit syl956 | 1 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| LUBRICANTE RECOMENDADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acei- tes | Grasa | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Transmision | 11 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| | Eje frontal * | 27 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| | Eje trasero* | 27 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| | Sistema hidráulico | 270 | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| | Refrigerante | 35 | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | |

Notas: 1) En maquinas que trabajen en condiciones severas, con martillo hidráulico, se deberá reducir el intervalo de mantenimiento hidraulico en 50%

2) Ser recomienda una tolerancia de ± 20 horas en el cambio de aceite y filtro de motor

3) En cada mantención, se debe verificar el estado de los filtros, si se detecta que estos se saturan antes del cambio programado, será necesario modificar el intervalo señalado.

4) En cada cambio de correas revisar tensor, dado que deberiamos cambiarlo a las 4000 horas.